手持式粒子计数器

AeroTrak 9306

小型，轻量，高性能手持式机型

0.3μm～，6粒子测试机型

特　点

- 包括日语，汉语的多语言显示（日、美、中、法、德、意、西）
- 6 通道测试。可任意设定粒子径（0.3～10μm）
- 3.7 英寸真彩色触摸屏
- 流量 2.83L/min（0.1 CFM）
- 使用选件，可测试温度和湿度
- 配备锂离子电池（可拆卸）
- ISO-21051-4, JIS B 9221, CE 标准

技术指标

型号	AERO TRAK 9306
最小测试粒子径	0.3μm
测试粒子径数	6
测试粒子径通道	0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm 可任意设定粒子径
采样流量	2.83L/min（0.1CFM/min）
最大测试粒子浓度※	2,000,000 个 /28.3L
误计数	1 个以下 /5min（JIS B9921 标准）
光源	半导体激光
显示	QVGA 3.7 英寸真彩色触摸屏 （Microsoft Windows CE）
外形尺寸（W x D x H）mm	117 x 124 x 239mm
重量	1.0kg (含电池）
电源电压 / 频率	100～240VAC 50-60Hz
电池	可拆卸 锂离子电池
电池工作时间	可连续工作约 6 小时
工作环境	温度 5℃～35℃　湿度 20～95%（无凝结）
排气过滤器	内置高效空气过滤器
通信接口	Ethernet（网络），USB 数据下载
数据存储	10,000 个

※备注：　@ 计数的损失低于 5%

标准附件

■操作说明书（日文手册，英文 CD-ROM）　■电源线
■电池 1 个　■等速吸引直插探测头　■净化过滤器
■USB 电缆　■数据下载软件（TrakPro Lite）

标准附件

■选 件　手提箱　■备用电池　■外接充电器 (9306),
■内置热敏打印机 (9306)　■采样管 (9306)　■温湿度探测头 (9306)

ニッタ株式会社